

| 項目                    | 形 格    | 主 要 数 値                        |                                |                                |
|-----------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                       |        | BP-13B (P5)<br>ブレインテーブル<br>5 形 | BP-13B (P6)<br>ブレインテーブル<br>6 形 | BP-13B (P7)<br>ブレインテーブル<br>7 形 |
| 主 軸 の 直 径             | mm     | 130                            |                                |                                |
| 主軸軸端のテーパ穴             |        | JIS NO. 50                     |                                |                                |
| フライス主軸の直径             | mm     | 225                            |                                |                                |
| 主軸のくり出し長さ             | mm     | 700                            |                                |                                |
| 主軸頭の上下移動量             | mm     | 0~1,650                        |                                |                                |
| テーブルの前後移動量            | mm     | 3,000                          | 3,500                          | 4,000                          |
| コラムの左右移動量             | mm     | 1,100 (-100~1,000)             |                                |                                |
| 主軸の回転速度               |        | 連続 100~2,000                   |                                |                                |
| 高速レンジ                 | rpm    | 連続 32~640                      |                                |                                |
| 中速レンジ                 |        | 連続 10~210                      |                                |                                |
| 低速レンジ                 |        | 5,000                          |                                |                                |
| 各軸の早送り速度              | mm/min | 4~3,000                        |                                |                                |
| 各軸の送り速度               | mm/min | 18.5/22 連続/30分定格               |                                |                                |
| 主電動機の実出力              | KW     | 18.5/22 連続/30分定格               |                                |                                |
| テーブル作業面の大きさ           | mm×mm  | 1,500×3,000                    | 1,500×3,500                    | 1,500×4,000                    |
| テーブル上の最大積載量           | Kg     | 10,000                         |                                |                                |
| テーブル上面のベッド<br>下面からの高さ | mm     | 930                            |                                |                                |
| 機 械 の 高 さ             | mm     | 4,800                          |                                |                                |
| 所要床面積**               | mm×mm  | 8,000×5,200                    | 9,000×5,200                    | 10,000×5,200                   |
| コンベア付属の場合             |        | 9,400×5,200                    | 10,400×5,200                   | 11,400×5,200                   |
| 機 械 の 重 量             | Kgf    | 25,500                         | 27,500                         | 29,500                         |

\* 特別付属品

\*\* 保守スペースを除いた寸法です。

変更可能な移動量

| 項 目       | 延 長 量 mm             |
|-----------|----------------------|
| 主軸頭の上下移動量 | -300<br>+400<br>+700 |
| コラムの左右移動量 | +400                 |

主要数値表

BP-13B (P5) (P6) (P7)

TOSHIBA MACHINE CO., LTD.

S-K 44