



仕様		
1	最大積載質量	800Kg
2	ロードセンター	300mm
3	揚程	150~1500mm
4	全高	1926mm
5	全幅	790mm
6	全長	1410mm
7	回転半径	約1400mm
8	フォーク調整幅(外幅)	170~690mm
9	油圧ユニット (モーター)DC12V, 0.9KW (ポンプ) ギヤ式 (作動油量) 約2.9リットル	
10	油圧シリンダー φ60Xφ35, 5-710°mm	
11	昇降速度(上昇時) 約4.3m/min. (下降時) 可変式	
12	ドライブユニックモーター) DC12V, 400W (走行速度) 約0~3.0Km/H(無負荷時) 約0~2.0Km/H(負荷時) (走行能力) 約6Km (バッテリー 120E41R 使用時) (登坂能力) 3° 10m (塗装色) オレンジ色	
13	バッテリー 自動車用 DC12V 120E41R	
14	充電器(入力) AC100V (別置式) (出力) DC12V, 8A	
15	自重 約270Kg	
16	塗装色 2.5Y8/4 (マンセル記号)	

ORDERED BY			
DESIGNATION	ドンスター8015		
DRAWING No	L2854	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.24 中野 典典	勝 亦
SIGN DATE CORRECTION BY		KANTOH Co., Ltd.	