




型	式	WT - 9 1
板	巾	~ 1 5 0 mm
板	厚	0.3 ~ 1.6 mm
板 厚 × 板	巾	1.6 × 1 5 0 mm
コ イ ル 重	量	~ 3 0 0 kg
モ	タ	4 0 0 w × 4 P

LF・LT・LK

汎用性の高いLK、LTを始め、薄板用のLFなど豊富なバリエーションを用意しています。





仕様

型 式	板幅 (mm)	板厚 (mm)	板厚×板幅 (mm)	矯正速度 (m/min)
LF-01	~100	0.1~0.3	0.3×100	50Hz:14 (19) 60Hz:17 (23)
LF-91	~150	0.1~0.3	0.3×150	
LT-91	~150	0.3~1.6	1.6×150	
LT-02	~200	0.3~1.2	1.2×200	6~23
LK-03	~300	0.3~3.2	1.4×300.3.2×121	

注:レベラの仕様は材料の引っ張り強さが392N/mm²の場合です。
注:矯正速度の()内は高速仕様の場合です。

WT・WK・MUL・MTL

レベラとアンコイラ(クレードル)を一体化することで、一層の省スペース化を実現しました。



仕様

型 式	板幅 (mm)	板厚 (mm)	板厚×板幅 (mm)	コイル質量 (kg)	矯正速度 (m/min)
WT-91	~150	0.3~1.6	1.6×150	~300	50Hz:14 (19) 60Hz:17 (23)
WT-02	~200	0.3~1.2	1.2×200	~300	
WK-03	~300	0.3~3.2	1.4×300.3.2×121	~700	6~23
MUL02	~200	0.3~1.6	1.6×200	~500	50Hz:12 60Hz:14.5
MUL03	~300	0.3~1.6	1.0×300.1.6×200	~500	
MTL02	~200	0.3~1.6	1.6×200	~1500	
MTL03	~300	0.3~1.6	1.0×300.1.6×200	~1500	

注:レベラの仕様は材料の引っ張り強さが392N/mm²の場合です。
注:矯正速度の()内は高速仕様の場合です。

※仕様・外觀は、改良のため予告なく変更することがあります。



オリイメック 株式会社

〒259-1198 神奈川県伊勢原市鈴川6 ☎0463(93)0811代表
営業本部 ☎0463(91)3505 URL <http://www.oriimec.co.jp/>

- | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 営業本部 ☎(0463) 91-3505 | 東京営業所 ☎(03) 3756-5541 | 静岡営業所 ☎(054) 283-3551 | 兵庫営業所 ☎(0794) 20-5227 |
| 郡山営業所 ☎(0249) 59-3622 | 立川営業所 ☎(042) 535-8282 | 浜松事務所 ☎(053) 437-2814 | 岡山営業所 ☎(086) 243-3691 |
| 勝田営業所 ☎(029) 274-7199 | 神奈川営業所 ☎(0463) 95-8169 | 豊田営業所 ☎(0565) 54-8820 | 広島営業所 ☎(082) 284-7200 |
| 宇都宮出張所 ☎(028) 624-6126 | 諏訪営業所 ☎(0266) 27-5944 | 名古屋営業所 ☎(052) 711-5566 | 福岡営業所 ☎(092) 938-8410 |
| 伊勢崎営業所 ☎(0270) 24-8529 | 新潟営業所 ☎(0256) 66-3180 | 滋賀営業所 ☎(077) 552-1203 | 海外営業部 ☎(0463) 91-2800 |
| 埼玉営業所 ☎(048) 763-7741 | 金沢事務所 ☎(076) 246-0181 | 大阪営業所 ☎(06) 745-3511 | |